



Raupenharvester

Hannibal **HD**

Hannimax **SOFT**



Raupenharvester HANNIBAL HD

- Grundgerät:** Grundgerät mit durchlaufend drehbarem Oberwagen, 2 Hebezyklindern an Grundarm und Knickarm, schalldämmter Kabine 935, Heizung durch Kühlwasserwärme. Hinterer Schwenkradius 3300 mm. Dieseltank mit 425 ltr. Inhalt.
- Motor:** Flüssigkeitsgekühlter 6-Zylinder-Deutz-Dieselmotor 170 KW (231PS) (ISO 1585) bei 1900 U/min., mit Abgasaufladung und Ladeluftkühlung.
- Hydraulikanlage:** Grenzlastgeregelte Hochleistungskolbenpumpe mit 2 x 320 ltr. und automatischem Lastdruckausgleich zur gleichzeitigen Steuerung von mehreren Arbeitsbewegungen mit hydraulischer Servobetätigung. Großer Kühler Lasthalteventile im Hebekreislauf.
Hydrauliktank mit Druckluft vorgespannt, Inhalt 505 ltr.
Zusätzliche Hydraulikanlage für die Betreuung eines Prozessors.
Druck- und Literunabhängig incl. Kompletter Verrohrung,
Der Anbausatz ist für den Betrieb eines Prozessors mit einem Fälldurchmesser von ca 800 mm. Bei anderen Prozessoren muß die Hydraulikleistung überprüft werden.
- E-Anlage:** Komplette E-Anlage mit verstärkter Lichtmaschine und sechs zusätzlichen Arbeitsscheinwerfern auf dem Kabinendach.
- Verkleidungen:** Das Gerät ist ausgerüstet mit einem Kabinenschutz sowie Schutzbügel und einem Anfahrerschutz rund um das Gerät.
- Fahrwerk:** Verstärkter teleskopierbarer Unterwagen **Sonderkonstruktion**
D7 Laufwerksteile spezielle Kettenstützföhrung , schwere Lauflollen , proportional gesteuertes Teleskopieren ,hochgezogene Leiträder für enorme steigfähigkeit , 3 Tragerollen ,schwerer auf Zugkraft ausgelegter Endantrieb ,abgeschrägte Kettenplatten ,innenliegende Teleskopzylinder.
- Ausrüstung:** Zweistellungsfahrmotor, automatische Frostschutzanlage, Tankanzeige, Druckspeicher für Notabsenkung des Armsystems, Scheibenwasch-Anlage, Komfortsitz mit Armlehnen, Betankungspumpe, Batteriehaupschalter.
- Ausleger-Kombination:** Monoausleger, mit zwei untenliegenden Knickzylindern, Spezialknickarm mit Baumhalter mit einer Gesamtausladung von 14000 mm.
- Maße:** Transportstellung: Breite 3000 mm Höhe 3300 mm Länge 12000 mm
Arbeitsstellung: Breite 4400 mm Höhe 4800 mm Länge 14000 mm
- Gewicht:** ca. 55 to. ohne Prozessor



ATLAS-KERN GMBH

Baumaschinen + Fahrzeugtechnik + Sondermaschinen
Brunfeldstr. 9 94327 Bogen-Furth
Tel. 09422/8507-0 Fax 09422/5541
www.atlaskern.de

Vermerk : technische Änderungen Vorbehalten,Angaben unverbindlich,